

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 Prefeitura Municipal de Açailândia
 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
 Registro de Preços Eletrônico - 082/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	RETROESCAVADEIRA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Motor com Potência Nominal mínima de 74.9kW/100hp, à diesel, 04 cilindros, 04 tempos, refrigerado a água, em linha, cilindrada 4.04L, turbo alimentado, controle eletrônico, injeção direta, torque máximo @1600rpm Nm -390; Tier 3/MAR1 . SISTEMA DE CARREGAMENTO (exigências mínimas): • Tração 4x4; • Capacidade da caçamba coroada: 1.0 m3; • Carga nominal 2500 Kg; • Carga à máxima extensão 3000 kg; •Máxima força de desagregação do braço: 4.895 kgf; •Máxima força de desagregação da caçamba: 6.730kgf; • Tempo de elevação do braço ≤ 5s; • Tempo para fazer erguer, despejar e descer ≤ 10s; SISTEMA DE ESCAVAÇÃO (Exigências mínimas): • Caçamba de escavação com dentes 0,2 m3 •Máxima força de desagregação (escavação) do braço :3.875kgf; •Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba :6.424kgf; • Carga à máxima extensão: 1300 kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	464.916,67
Valor Final:	464.000,00
Valor Total:	464.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XT870BR-1
Item:	0002
Descrição:	MOTONIVELADORA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021.MOTOR: (Exigências mínimas): Potência Líquida (hp) 190/2.200 rpm, à Diesel, 04 tempos, Número de cilindros: 06 em linha, cilindrada: 6,7 lts, rotação máxima: 2200 RPM, ventilador por acionamento mecânico através de correia poli V, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração: forçada a água. SISTEMA HIDRÁULICO (Exigências mínimas): Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava. Bomba tipo dupla de engrenagens, vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm 2x55 L/M. Pressão máxima do Sistema: 18Mpa. LÂMINA CENTRAL (Exigências mínimas): Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3.660x635 mm, espessura 22mm, elevação máxima do solo 450 mm. Ângulo do talude 90 ambos os lados, Ângulo de inclinação 40 frente 5 atrás. Ângulo de corte da lâmina 28-70. Profundidade do corte 715 mm. RIPER TRASEIRO (Exigências mínimas): Peso 1130 kg. Número de dentes: 05. Penetração máxima: 350mm largura do corte 2.040mm. Pneus e aros 17.5x25 (12 /16 lonas) / aro 14'. CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e USB com 02 alto-falantes; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio (pó químico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da direção com ajuste; kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento. Possui Horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.185.833,33
Valor Final:	1.185.000,00
Valor Total:	1.185.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	GR1803BR
Item:	0003
Descrição:	ROLO COMPACTADOR, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Especificações (Exigências Mínimas): Peso operacional 12.000 – 13.000Kg Peso do módulo dianteiro 7.000-7.700 Kg Peso do módulo traseiro 5.000-53.000 Kg Possui Pé de carneiro (Rolo compactador) Amplitude nominal: frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm. Potência centrífuga: frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN Carga estática linear: Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF. Espessura da chapa do cilindro: 25 mm Raio mínimo de giro :6800mm Rampa máxima :45% Ângulo de direção: +33 Ângulo de oscilação: +-10 Pneus: 12PR/14PR 23.1X26 MOTOR: 04 tempos, turbo diesel, Injeção direta, refrigerado à água, 04 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor: 126HP CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada, sistema elétrico de sinalização; alarme e luzes de ré, faróis de iluminação; espelhos internos e externos; ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt: Cintro de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio. Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão, Limpador de para-brisaRádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminada; volante de direção ajustável. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de Água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa;
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	539.611,11
Valor Final:	539.500,00
Valor Total:	539.500,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XS123PDBR
Item:	0004



345

Descrição:

ESCAVADEIRA. Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. ESPECIFICAÇÕES (Exigências Mínimas): MOTOR: Pós-Resfriado Intercooler, 06 cilindros, 04 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. SISTEMA HIDRÁULICO: 02 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. Alavanca de segurança de travamento hidráulico, Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37. DIMENSÕES: • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 700 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS, com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação d

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	893.058,56
Valor Final:	892.000,00
Valor Total:	892.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XE225BR

CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA

Autoridade Competente





DIÁRIO OFICIAL

Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

PODER EXECUTIVO

ANO VIII, Nº 1440, AÇAILÂNDIA, MA, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 49 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 1

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 2021.0713.5 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0117.2 2

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0117.3 2

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0118.4 3

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0126.1 3

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0126.3 4

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0127.1 4

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0128.3 5

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0131.1 6

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2022.0218.1 6

HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação PE 082/2021 8

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 15, DE 31 DE JANEIRO DE 2022. 10

PORTARIAS

PORTARIA Nº 025/2022 - GAB. 10

PORTARIA Nº 237/2022 - GAB 10

PORTARIA Nº 238/2022 - GAB 11

PORTARIA Nº 239/2022 - GAB 11

IPSEMA

DISPENSA

2º (SEGUNDO) ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/D-002/2020 11

EXTRATO DE CONTRATO 12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N.º 001/2021 - SEMAS 13º EDITAL DE CONVOCAÇÃO 13

OUTRAS PUBLICAÇÕES

Edital 01/2022 14

PORTARIAS

PORTARIA Nº 005/2022 - SEMAS 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 032/2021, SME RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS 18

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 032/2021, SME RESULTADO FINAL APÓS FASE RECURSAL 21

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

A Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia – MA, no uso de suas atribuições, considerando o resultado do julgamento da licitação Tomada de Preços nº 004/2021, cujo objeto é **Contratação de pessoa (s) jurídica (s) qualificada para executar a reforma e ampliação da Unidade de Acolhimento CASA ABRIGO de acordo com as especificações do projeto básico de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, resolve ADJUDICAR** o objeto mencionado à W BARROS FERREIRA EIRELI - CNPJ:14.573.208/0001-04, localizada na Rua Tiradentes Ferreira EIRELI- EPP – Açailândia/MA, com valor total de R\$ 125.712,84 (Cento e vinte e cinco mil, setecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos).

Comissão Central de Licitação da Prefeitura Municipal de Açailândia - MA, em 31 de janeiro de 2022.

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

Yago Souza Nunes
Membro

Tamyris Silva Ribeiro Leal
Membro

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 2021.0713.5

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: **2021.0713.5 PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Açailândia - COMUCAA e a empresa TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA.**



347

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 082/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Registro de Preços Eletrônico - 082/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	RETROESCAVADEIRA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Motor com Potência Nominal mínima de 74.9kW/100hp, à diesel, 04 cilindros, 04 tempos, refrigerado à água, em linha, cilindrada 4.04L, turbo alimentado, controle eletrônico, injeção direta, torque máximo @1600rpm Nm -390; Tier 3/MAR1. SISTEMA DE CARREGAMENTO (exigências mínimas): • Tração 4x4; • Capacidade da caçamba coroada: 1.0 m ³ ; • Carga nominal 2500 Kg; • Carga à máxima extensão 3000 kg; • Máxima força de desagregação do braço: 4.895 kgf; • Máxima força de desagregação da caçamba: 6.730kgf; • Tempo de elevação do braço ≤ 5s; • Tempo para fazer erguer, despejar e descer ≤ 10s; SISTEMA DE ESCAVAÇÃO (Exigências mínimas): • Caçamba de escavação com dentes 0.2 m ³ • Máxima força de desagregação (escavação) do braço :3.875kgf; • Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba :6.424kgf; • Carga à máxima extensão: 1300 kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	464.916,67
Valor Final:	464.000,00
Valor Total:	464.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XT870BR-1
Item:	0002
Descrição:	MOTONIVELADORA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. MOTOR: (Exigências mínimas): Potência Líquida (hp) 190/2.200 rpm, à Diesel, 04 tempos, Número de cilindros: 06 em linha, cilindrada: 6,7 lts, rotação máxima: 2200 RPM, ventilador por acionamento mecânico através de correia poli V, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração: forçada à água, SISTEMA HIDRÁULICO (Exigências mínimas): Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sola - com sistema hidráulico de trava. Bomba tipo dupla de engrenagens, vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm 2x55 L/M, Pressão máxima do Sistema: 18Mpa. LÂMINA CENTRAL (Exigências mínimas): Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3.660x635 mm, espessura 22mm, elevação máxima do solo 450 mm, Ângulo do talude 90 ambos os lados, Ângulo de inclinação 40 frente 5 atrás, Ângulo de corte da lâmina 28-70. Profundidade do corte 2.040mm. Pneu e aros (Exigências mínimas): Peso 1130 kg, Número de dentes: 05, Penetração máxima: 350mm largura do corte 2.040mm. Pneu e aros 17.5x25 (12/16 lonas) / aro 14". CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e USB com 02 alto-falantes; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio (pó químico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da direção com ajuste; kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento. Possui Horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador de
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.185.833,33
Valor Final:	1.185.000,00
Valor Total:	1.185.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	GR1803BR
Item:	0003
Descrição:	ROLO COMPACTADOR, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Especificações (Exigências Mínimas): Peso operacional 12.000 – 13.000Kg Peso do módulo dianteiro 7.000-7.700 Kg Peso do módulo traseiro 5.000-53.000 Kg Possui Pé de carneiro (Rolo compactador) Amplitude nominal: frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm, Potência centrífuga: frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN Carga estática linear: Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF. Espessura da chapa do cilindro: 25 mm Raio mínimo de giro :6800mm Rampa máxima :45%; Ângulo de direção: +-33 Ângulo de oscilação: +-10 Pneu: 12PR/14PR 23, 1X26 MOTOR: 04 tempos, turbo diesel, injeção direta, refrigerado à água, 04 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor: 126HP CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada, sistema elétrico de sinalização; alarme e luzes de ré, faróis de iluminação; espelhos internos e externos; ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt. Cinto de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio; Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão, Limpador de para-brisa; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminado, volante de direção ajustável. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de Água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa;
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	539.611,11
Valor Final:	539.500,00
Valor Total:	539.500,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XS123PDBR
Item:	0004





Descrição:	<p>ESCAVADEIRA. Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. ESPECIFICAÇÕES (Exigências Mínimas): MOTOR: Pós-Resfriado/intercooler, 06 cilindros, 04 tempos, injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtra- gem de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. SISTEMA HIDRAULICO: 02 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. Alavanca de segurança de travamento hidráulico. Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37. DIMENSÕES: • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 700 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS, com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação d</p>
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	893.058,56
Valor Final:	892.000,00
Valor Total:	892.000,00
Situação:	Homologado em 31/01/2022 11:47:53 Por: CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA
Modelo:	XE225BR

CARLOS ALBERTO MIRANDA DA COSTA

Autoridade Competente



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 31/01/2022 às 14:21:45.
Código verificador: 1DB7EA

Página 2 de 2



480

PMA-NA + CCL
EM BRANCO

